

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SERIE 15 Kv

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SERIE 15 Kv	
RELACIÓN DE CORRIENTE (A)	RATING FACTOR [30°C]
2.5/5	3.0
5/5	3.0
10/5	3.0
15/5	3.0
20/5	3.0
25/5	3.0
30/5	3.0
40/5	3.0
50/5	3.0
60/5	3.0
75/5	3.0
100/5	3.0
150/5	3.0
200/5	3.0
300/5	3.0
400/5	3.0
500/5	3.0
600/5	3.0
800/5	1.5
1000/5	1.5



TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO MEDICIÓN EXTERIOR	
Tipo	Exterior
Resina	Epóxica cicloalifática para uso Exterior
Nivel máximo de aislamiento	15.5 kV
Tensión Aplicada	34 Kv
BILL, Onda Completa	110 kV
Distancia Fuga	27.5" in
Peso	32 Lbs
Frecuencia	50-60 HZ
Clase de aislamiento	F
Material de los devanados	Cobre
Clase de Medición	0.15, 0.3, 0.6, 1.2
Burden Nominal	B-0.1, B-0.2, B-0.5, B 0.9, B-1.8 Va
Corriente térmica de corta duración (Ith)	2,4,8,16,32 Ka
Corriente dinámica nominal	2.5 Ith kA